

MADE IN GERMANY



AVVIATO



MANUFATURA

· Ł O M Ż A ·

AVVIATO. NOWY BIAŁY.
AVVIATO. THE NEW WHITE.





AV2015
solid white

JASNE STWIERDZENIE

Biel jest najjaśniejszą z barw. Wyraża prostotę i purystyczny urok. Biel jest kolorem odbijającym światło, akcentując jego jasność i przejrzystość.

Aviatio, „Nowy Biały” pasuje do każdej kuchni, każdej łazienki, każdego pokoju. Innowacyjny, zaskakujący jakością i ceną materiał dla ponadczasowych wnętrz. Materiał Solid Surface, który może być termoformowalny.

To właśnie przedstawia Aviatio.

A CLEAR STATEMENT

White, the brightest of all colours. Conveying a simple and puristic appeal. White is the colour which is reflecting light, transforming it clear and transparent.

Aviatio, “the new white” fits in any bathroom, any kitchen, in any room. An innovative, cost-conscious material for timeless interiors. A Solid Surface material which can be thermoformed.

That’s what Aviatio represents.

WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI PRODUCT/SURFACE PROPERTIES

Płyty Avviato 10/12mm

Materiał mineralno-akrylowy Solid Surface, zgodnie z normą DIN EN ISO 19712, powierzchnia wykończona na mokro (P240), lewa strona szlifowana na sucho (P80), powierzchnia zabezpieczona folią.

Avviato sheet material 10/12 mm


Acrylic resin bound Solid Surface material to DIN EN ISO 19712, 10/12 mm, surface wet sanded (P 240), reverse side dry sanded (P 80). Surface foil-protected.

10/12mm Avviato 100% Solid Surface
10/12 mm Avviato solid core



Wymiary Sizes

4100 x 1250/615 x 10/12 mm | 2040 x 1250/615 x 10/12 mm



bezpieczna w kontakcie z żywnością
wg norm: EN 1186, EN 13130
food safe to EN 1186 and EN 13130



bezszwowe łączenia
seamless joints



odporny na chemię gospodarczą wg
normy ISO 19712
resistant to common household
chemicals to DIN EN ISO 19712



odporny na światło
skala niebieska stopień 6
light fast blue scale level 6 to
ISO 4892, ISO 105-B02, ISO 105-A02



odporny na temperatury do 180°C
wg normy ISO19712
heat resistant up to 180° C to DIN
EN ISO 19712



ciepły i przyjemny w dotyku
warm to the touch



termoformowalny
thermoformable



odnawialna powierzchnia
can be repaired and touch sanded



łatwy w czyszczeniu i pielęgnacji
easy to clean




odporny na uderzenia wg normy
DIN EN ISO 19712
impact resistant acc. to
DIN EN ISO 19712




MANUFAKTURA

· Ł O M Ź A ·

FRONTY • BLATY SOLID SURFACE • LAMINATY HPL

 86 218 36 47, 883 352 203

 biuro@manufakturalomza.pl

 18-400 Łomża, Al. Legionów 141f/1

 www.manufakturalomza.pl